


Metallundertak med målad yta


Artikel

Varumärke:	Itaab 
Namn:	Metallundertak med målad yta
Beskrivning:	Undertak av aluzink-stål för offentlig miljö, tex Sjukhus, kontor, affärslokaler, skolor mm. Med målad yta.
Artikelnummer:	
BSAB-kod:	NSF Undertak av förtillverkade komponenter
BK04-kod:	03302 Undertakssystem

Tillverkare / Leverantör

Namn:	Itaab Trading AB 
Miljöledningssystem:	-
ISO 14001 certifiering:	-
EMAS-registrering:	-
REPA-registret:	-

Sammanfattning

Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Helhetsbedömning:	A
Bedömning:	 Produkten rekommenderas. Den innehåller inte mer än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. Vid tillverkningen av produkten kan det dock ha förekommit mer än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen.

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H1)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja 	Ja 
Hälsofarliga ämnen:	Ja 	-

Hälsosofarliga ämnen i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Varningar:

Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
(2-metoxi-1-metyletylacetat)	108-65-6		R10, R36
(2-metyl-2,4-pentandiol)	107-41-5		R36/38
(2-metylpropan-1-ol)	78-83-1		R10, R41, R67, R37/38
aluzinkbelagd stålplåt		≥99 %	
aluminium	7429-90-5	≥1,089 %	
fosfor	7723-14-0	≤0,1 %	R11, R16, R52/53
järn	7439-89-6	≥97,02 %	
kisel	7440-21-3	≤0,53 %	
kol	7440-44-0	≤0,12 %	
mangan	R 7439-96-5	≤0,6 %	R20, R50/53
svavel	7704-34-9	≤0,045 %	R36/37/38, R52/53
titan	7440-32-6	≤0,3 %	
zink	S 7440-66-6	≥0,891 %	
(butylacetat)	123-86-4		R10, R66, R67
(epoxiharts (med molekylvikt ≤ 700))	R 25068-38-6	<1 %	R43, R36/38
(bisfenol A)	R H1 80-05-7	<0,7 %	R37, R41, R43, R62
(epiklorhydrin)	U H1 106-89-8	<0,3 %	R10, R34, R43, R45, R23/24/25
(solventnafta (petroleum), tung aromatisk)	64742-94-5	<1 %	R65, R66, R51/53

Emissioner

VOC:

TVOC:



TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:**Uppfyller E1:****Klassning av produkten****Riskfraser:****Skyddsfraser:****Restprodukter / Avfall**

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		Ja
Materialåtervinning:		Ja
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		
Farligt avfall:	-	-

Energiåtgång**Råvaror:****Tillverkning:****Totalt:****Andel återvunnet material****Pre-consumer:****Post-consumer:****Livslängd****Livslängd:****Redovisad dokumentation**

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	
 Säkerhetsdatablad	2003-10-23	2011-11-16	Manuellt	
 Byggvarudeklaration	2011-02-15	2011-11-16	Manuellt	
 Byggvarudeklaration 3	2011-02-15	2011-11-16	Manuellt	
 Produktinformation	2011-01-01	2013-01-22	Statiskt	
 Drift- o/e underhållsinstruktion	2002-02-27	2013-01-22	Statiskt	

Övrigt**Bedömd:** 2011-11-16 av Jane Wigren**Reviderad:**

SHMD-nummer: SHMD-AGV777BJQ

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 5.18



SundaHus miljödatablad



Rapportera fel

Bedömningshistorik (1)

© SundaHus i Linköping AB (publ) 013-21 40 90 shmd@sundahus.se