

BELYSNING



Stripe

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KONTOR
KORRIDORER
ENTRÉER
PUBLIKA MILJÖER

Stripe är anpassad för att fungera tillsammans med Itaabs systemundertak 200A.



Stripe med lamellraster




Stripe med opal bländskydd




Stripe med reflektor raster




Snabbkoppling
Wieland Mini, (tillval).



Pendelfäste vajer, (tillval).



Montagekonsol
bygg höjd 20mm, (tillval).



Montagekonsol
bygg höjd 25mm, (medföljer).

Stripe

Stripe är infällnings- och pendlingsbar. Infällning sker med fördel i Itaabs installationsprofil.

Armaturen är försedd med ett bländskydd av Opal High Transmission men kan även fås med ett bländskydd i form av aluminium raster. Genom den sinnrika konstruktionen är den mycket lättmonterad.

I grundutförande förses den med en 2,5 meter kabel och stickpropp, men kan utrustas med snabbkopplingsystem som ytterligare underlättar montage och installation.

Stripe går att få i valfri kulör men standardkulörer är; aluzink naturell, silver eller vit.

Föreskrivning

Stripe

Effekt:

BELYSNINGSARMATUR T5
Infällnings-, pendlingsbar armatur T5.

DESIGN
Stomme och ram i aluzink, vit eller silverlackerad RAL9006.
Halogenfri kabel.

BLÄNSKYDD
Lackerat lamellraster.
High Transmission Opalskiva.
Höggjans aluminium.

REFLEKTOR
Metalliserad aluminium.

MONTERING/INSTALLATION
Monteras i Itaab profil, annat bärande underlag, eller pendlas fritt.
Två st. montagekonsoler medföljer.

220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 meter vit 3x0,75mm² eller direkt till armaturens 3/5-poliga plint. Som tillval finns 3/5-poligt snabbkopplingsystem Wieland Mini.

LJUSREGLERING
Analog 1-10V, Fasimpuls, DALI.

TILLBEHÖR
Lysrör T5.
Snabbkopplingsystem Wieland Mini.
Startkabel 3/5-polig.
Vidarekopplingskabel 3/5-polig.
Pendelfäste inkl. vajer.
Montagekonsol 20 mm.

CE F IP20

Artikelnummer	Armatur Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Vikt [kg]	Antal/kart.
ST1-21	Itaab Stripe T5 21W HF	21	895	70	65	1,4	1
ST1-28	Itaab Stripe T5 28W HF	28	1195	70	65	1,9	1
ST1-35	Itaab Stripe T5 35W HF	35	1495	70	65	2,3	1

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.