



SKÖTSELANVISNINGAR FÖR **itaab**- METALLUNDERTAK.

Objekt:	
Utfört av:	
Produkt:	
Format / Kulör:	
Montagesystem:	

Anvisning gäller **itaab** produkter i perforerat eller operforerat utförande.

Rengöring

Vänta inte för länge med rengöringen, ett kraftigt nedsmutsat tak kan vara svårt att få rent. Tänk på att göra rent ofta runt ventilationsdon.

RENGÖRINGSMETODER

Torrensöring

1. Borstning med mjuk borste.
2. Avtorkning med torr duk.
3. Dammsugning med mjukt borstmunstycke och reducerad effekt

Våtrensöring

4. Avtorkning med väl urkramad svamp eller duk.
5. Avtorkning med blöt duk eller levang.
6. Lågtrycksspolning med normalt vattenledningstryck och sprutavstånd min. 0,3 m.

Rekommenderad rengöringsmetod:

Ommålning

Frånsett lagning av smärre skador rekommenderas av flera skäl inte ommålning:

- Utseendemässigt är det svårt att få ett godtagbart resultat
- Absorptionsegenskaperna försämras vid perforerad produkt med filt.
- De brandskyddande egenskaperna försämras.

Övriga egenskaper

- Brandskydd: Ytskikt klass 1.
- Demonterbarhet: Kan demonteras.

➤ Örebro den:2002-02-27