

BELYSNING




Wallwasher Trim


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

BUTIKER
KORRIDORER
ENTRÉER

Wallwasher Trim är en systemarmatur som utvecklats för att passa flera typer av undertak. Systemet skapar en obruten och skarp ljuslinje och anpassas helt efter ytans storlek.



Wallwasher Trim FT - sedd från ovan.



Wallwasher Trim FT - sedd från botten.

Wallwasher Trim

Belysningen sitter integrerad i takets väggprofiler. Med ett noga studerat mått mellan modulerna, skapas ett rakt och skarpt ljusflöde ut efter hela väggytan.

Varje armatur drivs av en tillhörande driver. Konstruktionen är enkel och smidig och vidarekoppling mellan armaturerna sker via 3/5-poliga plintar och mellankopplingskablar.

Den täta ljusspridningen skapar ett markant sken som får väggarna att framstå som lysande.

Armaturen finns i två standardmodeller; -FT och -Skugga. Varje profil har olika utformning beroende på taktyp. Wallwasher Trim kan även anpassas efter flera taktyper.

Föreskrivning

Wallwasher Trim

Typ:

Effekt:

Färgtemperatur:

BELYSNINGSSARMATUR LED

Kombineras med de flesta av Itaabs taksystem.

DESIGN

Armaturprofil i vitlackerad aluminium.
Standardlängd: 2000mm. Kan längdanpassas.
Bestyckad med 16 st. LED moduler.
Tillgängliga färgtemperaturer:
3000K, 4000K & 6500K.

TEKNISK DATA

57,6W.
Livslängd ca 50 000h.
81lm/W.
Optik: 12°x67° lins.

MONTERING/INSTALLATION

Monteras direkt mot vägg.

220-240V, 50-60Hz, anslutes till
3 alt. 5-polig plint.
Vidarekoppling sker via plint.

LJUSREGLERING

Tillval: DSI, Fasimpuls, DALI.

TILLBEHÖR

Färgtemperatur: 3000, 4000 alt. 6500K.
Mellankopplingskabel.

| Artikelnummer | Armaturtyp | Effekt | Längd | Bredd | Höjd | Vikt |
|---------------|------------------------|--------|-------|-------|------|------|
| WWTSK20-L | Wallwasher Trim Skugga | 57,6W | 2000 | 78 | 90 | - |
| WWTFT20-L | Wallwasher Trim FT | 57,6W | 2000 | 75 | 115 | - |
| WWTFB20-L | Wallwasher Trim FB | 57,6W | 2000 | 75 | 115 | - |
| WWTFK20-L | Wallwasher Trim FK | 57,6W | 2000 | 75 | 115 | - |