

# PANELTAK



## ITAAB RIBBLAMELL

Itaab Ribblamell är ett linjärt och stilrent undertak som ger många variationsmöjligheter. Dessutom finns systemanpassade armaturer att tillgå.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

KÖPCENTRUM  
PUBLIKA MILJÖER  
KORRIDORER  
ENTRÉER



Stripe Ribb (4-70) monterad i itaab ribblamellsystem.

# ITAAB RIBBLAMELL

Itaab Ribblamell är stilrent undertak som ger många variationsmöjligheter och passar i de flesta miljöer där man vill ha en jämn, vacker och slitstark yta

Taket tillverkas av återvunnen aluminium men kan också beställas i andra material, ex. stål. Panelerna kan förses med akustikreglerande absorberent på ovansidan.

Ribblamell finns i olika format och i längder upp till 5000mm. Vid beställning av större kvantiteter kan verktyg tas fram för egendesignat format.

Panelerna monteras mot pendlade stansade bärprofiler som kan fås stansad med valfritt c/c. För armaturer kan armaturlåda i olika format tillverkas.

## Stripe Ribb

Stripe Ribb är en armatur framtagen för montage tillsammans med våra ribblameller. Armaturen finns idag i tre olika bredder, anpassade efter våra lamellformat. Detta skapar en integration som gör att taket hela tiden håller sig till sin linjära utformning. Längder går att beställas från 600mm och uppåt.

Artikelnummer	Produkt	Mått mm	Längd mm
8844-22	Ribblamell 258	28x25x28	1000-5000
8832-22	Ribblamell 2540	39x25x39	1000-5000
8840-22	Ribblamell 340	39x30x39	1000-5000
8834-22	Ribblamell 440	40x40x40	1000-5000
8841-22	Ribblamell 530	29x50x29	1000-5000
8842-22	Ribblamell 550	50x50x50	1000-5000
8843-22	Ribblamell 740	40x70x40	1000-5000
8833-22	Ribblamell 835	35x80x35	1000-5000
8845-22	Ribblamell 1025	25x100x25	1000-5000

## MATERIAL

Aluminium eller stål.

## FÄRG

Vit 500. Kan även beställas i valfri NCS-kulör eller i materialets naturliga färg.

## FORMAT

Se tabell nedan.

## PERFORERING

Operorerad i standardutförande.

## UNDERHÅLL

Metalltak har en hård och slät yta som är smutsavvisande. Rengöring utförs med fuktad trasa eller svamp och vid behov med mild tvållösning. Undvik alltför blöt rengöring av perforerade tak eftersom den svarta ljudfilten kan missfärga yttskiktet.

## BELYSNINGSSALTERNATIV

Stripe Ribb & anpassad armaturlåda

## FÖRESKRIVNING

Produkt: .....

Material: .....

Perforering: .....

C/C lamell: .....

Kulör: .....