


# BELYSNING



Stripe | Referens



Stripe | Lamellraster



Stripe | Reflektoraster




Stripe | Opalt bländskydd



Montagekonsol itaab UT



Montagekonsol fast UT



Vajerfäste



Snabbkoppling Wieland Mini

## STRIPE

Stripe är en lång-smal armatur som lämpar sig i många typer av undertaksmiljöer. Armaturen var till en början framtagen för enkelt montage i Itaab System 200a samt 3000a, men är idag utvecklad för montage i flertalet Itaab-undertak. Stripe kan även pendlas frihängande eller fällas in i fasta undertak.

De effektiva LED-modulerna ger ett högt ljusutbyte (lm/w) och har en livslängd på ca. 50 000 timmar.

CE  IP20

Artikelnummer	Armatyrtyp	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Vikt [kg]
STR9-L	Stripe LED	910	70	65	1,4
STR2-L	Stripe LED	1210	70	65	1,9
STR15-L	Stripe LED	1510	70	65	2,3

För beställning av infälld - kontakta itaab

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Armatyr för flertalet itaab-undertak samt fasta undertak. Pendlingsbar.

## DESIGN & TEKNIK

Stomme och ram i aluzink.  
Vit RAL9010 eller silverlackerad RAL9006.  
Bländskydd i LED-opal eller raster.  
Effekt: Se hemsida.  
Färgtemperatur: 3000K / 4000K / 5000K.  
Livslängd LED: >50 000h L70.  
MacAdams: 3.  
CRI >80.

## MONTERING & INSTALLATION

Monteras i Itaab-undertak, fasta undertak eller pendlas fritt. Konsol för montage i itaab-profil medföljer.

220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 meter vit 3x0,75mm<sup>2</sup> eller direkt till armaturens 3/5-poliga plint. Som tillval finns 3/5-poligt snabbkopplingssystem Wieland Mini.

## LJUSREGLERING (TILLVAL)

Fasimpuls | DALI.

## TILLBEHÖR

Snabbkopplingssystem Wieland Mini.  
Startkabel 3/5 polig Wieland Mini.  
Vidarekopplingskabel 3/5 polig - Wieland Mini.

Montagekonsol för fast undertak.  
Vajerfäste för frihängande montage.

Armatyren kan bestyckas med nödljus-funktion. Kontakta Itaab för mer information.

## FÖRESKRIVNING

Effekt: .....

Kulör: .....

Färgtemperatur: .....

Ljusreglering: .....