


BELYSNING



Stripe | Referens



Stripe | Lamellraster



Stripe | Reflektoraster




Stripe | Opalt bländskydd



Montagekonsol itaab UT



Montagekonsol fast UT



Vajerfäste



Snabbkoppling Wieland Mini

STRIPE

Stripe är en lång-smal armatur som lämpar sig i många typer av undertaksmiljöer. Armaturen var till en början framtagen för enkelt montage i Itaab System 200a samt 3000a, men är idag utvecklad för montage i flertalet Itaab-undertak. Stripe kan även pendlas frihängande eller fällas in i fasta undertak.

De effektiva LED-modulerna ger ett högt ljusutbyte (lm/w) och har en livslängd på ca. 50 000 timmar.

CE  IP20

Artikelnummer	Armatyrtyp	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Vikt [kg]
STR9-L	Stripe LED	910	70	65	1,4
STR2-L	Stripe LED	1210	70	65	1,9
STR15-L	Stripe LED	1510	70	65	2,3

För beställning av infälld - kontakta itaab

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Armatyr för flertalet itaab-undertak samt fasta undertak. Pendlingsbar.

DESIGN & TEKNIK

Stomme och ram i aluzink.
Vit RAL9010 eller silverlackerad RAL9006.
Bländskydd i LED-opal eller raster.
Effekt: Se hemsida.
Färgtemperatur: 3000K / 4000K / 5000K.
Livslängd LED: >50 000h L70.
MacAdams: 3.
CRI >80.

MONTERING & INSTALLATION

Monteras i Itaab-undertak, fasta undertak eller pendlas fritt. Konsol för montage i itaab-profil medföljer.

220-240V, 50-60Hz, anslutes med medföljande sladdställ 2,5 meter vit 3x0,75mm² eller direkt till armaturens 3/5-poliga plint. Som tillval finns 3/5-poligt snabbkopplingssystem Wieland Mini.

LJUSREGLERING (TILLVAL)

Fasimpuls | DALI.

TILLBEHÖR

Snabbkopplingssystem Wieland Mini.
Startkabel 3/5 polig Wieland Mini.
Vidarekopplingskabel 3/5 polig - Wieland Mini.

Montagekonsol för fast undertak.
Vajerfäste för frihängande montage.

Armatyren kan bestyckas med nödljus-funktion. Kontakta Itaab för mer information.

FÖRESKRIVNING

Effekt:

Kulör:

Färgtemperatur:

Ljusreglering: